



Baumit PutzabschlussProfil



Produkt	Kunststoffprofil mit Aufkantung und angeschweißtem Textilglasgitter.
Eigenschaften	Weißes Kunststoffprofil mit verschweißtem Textilglasgitter
Anwendung	Weißes Kunststoffprofil mit Textilglasgitter für einen exakten Putzabschluss zum Einbetten in alle Baumit Unterputze.
Technische Daten	Höhe Aufkantung: 3 mm Breite Textilglasgitter: 6 mm Stablänge: 12,5 cm 2,5 m
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.
Lieferform	Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm
Hinweise zum Untergrund	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baumit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein.
Verarbeitung	Der Unterputz wird im Bereich des Baumit PutzabschlussProfils aufgebracht. Das Textilglasgitter wird in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Anschließend wird die Flächenarmierung aufgebracht.
Hinweise und Allgemeines	Baumit PutzabschlussProfil wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baumit PutzabschlussProfil muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.
Rechtliche Hinweise	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.