



HardTop Primer

(SikaTack[®] Panel Primer)



Produkt	Verarbeitungsfertiger Grundieranstrich für das Baumit WärmedämmverbundSystem HardTop
Zusammensetzung	1-Komponentige Epoxidharzformulierung, Lösemittel, Farbpigmente
Eigenschaften	wasserabweisend, witterungsbeständig, leicht zu verarbeiten
Anwendung	Verarbeitungsfertiger, Grundieranstrich, als Untergrundvorbereitung für die Verklebung von Baumit HardTop Board.
Technische Daten	Farbton: Schwarz Dichte : ca. 1,0 kg/dm ³ Verarbeitungstemperatur: +5°C - +35°C Flammpunkt: -4°C Ablüftzeit min. 30 Minuten, max. 8 Stunden Verbrauch: ca. 0,1l/m ² Ergiebigkeit 10m ² / Gebinde (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Rauheit des Untergrundes)
Qualitätssicherung	ISO 9001 / 14001
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Gemisch, weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Lieferform	Flasche= 1l; 1 Karton. = 4 Flaschen = 4l
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde bei Lagerungstemperatur zwischen +10°C und +25°C; 9 Monate ab Produktionsdatum lagerfähig
Hinweise zum Untergrund Verarbeitung	Siehe Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS HardTop Siehe Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS HardTop
Hinweise und Allgemeines:	Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C liegen und darf +35°C nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchte darf nicht mehr als 75 % betragen. Die Temperatur darf während und mind. 5 Stunden nach der Montage nicht unter die Minimaltemperatur von +5 C sinken. Die Temperatur der zu verklebenden Bauteile (Fassadenplatten, Unterkonstruktion) muss mindestens 3 C höher sein als Die Taupunkttemperatur der Luft, um Kondensatbildung auf den Oberflächen zu vermeiden. Zu hohe Untergrundtemperatur schwächt die Anfangshaftung. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern.
Rechtliche Hinweise	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.