



# Baunit KantenSchutz Flexibel



<b>Produkt</b>	Flexibler Kunststoffwinkel mit Textilglasgitter zur exakten Ausbildung von Gebäudekanten bei Wärmedämmverbundsystemen,
<b>Eigenschaften</b>	Flexibles, weißes Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter.
<b>Anwendung</b>	Für exakten Putzabschluss im Eckbereich für Kanten über und unter 90°.
<b>Technische Daten</b>	Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm Stablänge: 2,5 m
<b>Qualitätssicherung</b>	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.
<b>Lieferform</b>	Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm
<b>Hinweise zum Untergrund</b>	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baunit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein.
<b>Verarbeitung</b>	Der Unterputz wird auf beiden Seiten der Kante auf die Dämmstoffplatten aufgebracht. Die Gewebestreifen werden in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Anschließend wird die Flächenarmierung aufgebracht.
<b>Hinweise und Allgemeines</b>	Baunit KantenSchutz Flexibel wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baunit KantenSchutz Flexibel muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.
<b>Rechtliche Hinweise</b>	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.